Опис / Відмінні особливості	Модель	Ціна роздрібна, $	Продуктивність / Споживана потужність, (кВт): Охолодження	Продуктивність / Споживана потужність, (кВт): Обігрів	EER / SEER	COP / SCOP	Ел/жив., (Фаза/В/Гц) Діапазон (В)	Рівень шуму, (дБ): Внутрішній / Зовнішній	Розмір блоку, (Ш × В × Г) (мм): Внутрішній / Зовнішній	З'єднувальні труби, (мм.): Рідинна	З'єднувальні труби, (мм.): Газова	Магістраль, (м.) макс.: Довжина	Магістраль, (м.) макс.: Перепад	Температурний режим, (°C): Охолодження	Температурний режим, (°C): Обігрів
/ ON/OFF SPLIT / Спліт-системи з компресором постійної потужності															
GYKQ-86E	**Серія ELITE XAB1 ON/OFF WI-FI Ready**	Спліт-система зі збалансованими характеристиками та ексклюзивним дизайном внутрішнього блоку з ребристою поверхнею. **Голосове керування:** Google Assistant «Ок, Google» (опція)													
Функція автоматичного перезапуску та осушення, з антикорозійним покриттям **Blue Fin** обох теплообмінників. Ребриста панель зі срібною смужкою з прихованим LED дисплеєм, 4 основних режимів роботи та рижим **TURBO**, **SLEEP**, **ECO**, стандартний пиловий фільтр, функція **I Set**, **8** режимів напрямку потоку вгору-вниз. **IoT WiFi** (додаток **TCL HOME**) - опція * живлення на зовнішній блок * необхідність окремого підключення датчика зовнішньої температри (5 м. кабелю в комплекті)	TAC-07CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready	305	2,05 / 0,63	2,49 / 0,69	3,22 (A)	3,61 (A)	1 / 220-240 / 50	25 / 27 / 29 / 33 / 35 50	700 × 256 × 190 600 × 510 × 230	6,35	9,52	15	5	+14 ~ +43	-7~ +24
	TAC-09CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready	350	2,64 / 0,82	2,8 /0,775	3,22 (A)	3,61 (A)		25 / 27 / 29 / 33 / 35 50	700 × 256 × 190 600 × 510 × 230	6,35	9,52	15	5		
	TAC-12CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready	440	3,52 / 1,1	3,66 / 1,02	3,21 (A)	3,62 (A)		26 / 33 / 37 / 38 / 41 52	777 × 250 × 201 754 × 552 × 300	6,35	9,52	15	5		
	TAC-18CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready	680	5,28 / 1,64	5,42 / 1,5	3,23 (A)	3,61 (A)		37 / 37 / 38 / 40 / 43 55	910 × 294 × 206 760 × 555 × 255	6,35	12,7	15	5		
	TAC-24CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready	840	7,03 / 2,18	7,2 /1,985	3,22 (A)	3,63 (A)		37 / 37 / 38 / 43 / 43 55	1 010 × 315 × 220 820 × 610 × 310	6,35	15,88	15	5		
	TAC-30CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready*	1 200	8,792 / 2,738	8,939 / 2,414	3,21 (A)	3,62 (A)		38 / 38 / 44 / 47 / 48 56	1 185 × 340 × 255 950 × 660 × 320	9,52	15,88	16	5		
	TAC-36CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready*	1 490	10,55 / 3,25	10,7 / 2,96	3,24 (A)	3,61 (A)		38 / 38 / 44 / 47 / 48 57	1 185 × 340 × 255 960 × 800 × 370	9,52	15,88	16	5		
/ INVERTER SPLIT / Спліт-системи з інверторним компресором															
GYKQ-	**Серія ELITE XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready**	Інверторна спліт-система - модель для європейського ринку, яка об'днує в собі переваги класичних кондиціонерів, з безліччю нововведень в питаннях зниження рівня шуму і підвищення енергоефективності. Функція **самоочищення** (обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація). Підтримка температури **8°C. Голосове керування:** Google Assistant «Ок, Google» (опція)													
DC інверторний компресор, холодоагент **R32**, низький рівень шуму **22 dB**, клас енергоефективності **A++**, робота на обігрів до **-20°C**, робота на охолодження до **-15°C**, покриття **Blue Fin**, біла ребриста панель з прихованим дисплеєм, стандартний фільтр. Функція **I Feel** (датчик температури на ПДУ), **8** режимів напрямку потоку вгору-вниз. **IoT WiFi** (додаток **TCL HOME**) - опція	TAC-09CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready	450	2,6 (0,94~3,3) / 0,8 (0,24~1,38)	2,61 (0,94~3,36) / 0,699 (0,24~1,552)	3,25/6,3 (A++)	3,73/4 (A+)	1 / 220-240 / 50	22 / 25 / 33 / 37 / 40 50	700 × 250 × 190 700 × 550 × 302	6,35	9,52	25	10	-15 ~ +53	-20~ +30
	TAC-12CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready	515	3,4 (1,0~3,77) / 1,13 (0,29~1,5)	3,42 (1,0~3,81) / 0,922 (0,29~1,72)	3,01/6,1 (A++)	3,71/4 (A+)		22 / 25 / 33 / 37 / 40 50	780 × 255 × 195 700 × 550 × 302	6,35	9,52	25	10		
	TAC-18CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready	785	5,1 (1,25~5,9) / 1,58 (0,33~2,34)	5,1 (1,25~6,07) / 1,374 (0,34~2,52)	3,23/6,1 (A++)	3,71/4 (A+)		27 / 35 / 38 / 41 / 43 55	910 × 290 × 200 780 × 600 × 300	6,35	9,52	25	10		
	TAC-24CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready	1020	6,81 (1,83~7,8) / 2,257 (0,41~2,824)	6,87 (1,85~7,9) / 2,063 (0,42~3,005)	3,11/6,1 (A++)	3,33/4 (A+)		30 / 34 / 38 / 41 / 44 57	1 005 × 315 × 220 920 × 699 × 380	6,35	12,7	25	10		
GYKQ-86E	**Серія ELITE XA31I Inverter R32 WI-FI Ready**	Інверторна спліт-система - модель для європейського ринку. Спліт-системи з виразним дизайном - з білою акриловою фронтальною панеллю та хвилястими лініями, розширеними функціями і зниженим рівнем шуму. Функція **самоочищення** (обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація). Підтримка температури **8°C. Голосове керування:** Google Assistant «Ок, Google» (опція)													
DC інверторний компресор, холодоагент **R32**, клас енергоефективності **A++**, робота **на обігрів до -20°C**, робота **на охолодження до -15°C**, мінімальний рівень шуму **22 dB**, покриття **Blue Fin**, фільтр з високим ступенем очистки, функція **I Feel** (датчик температури на ПДУ), **Smart Vector Air Flow** . **IoT WiFi** (додаток **TCL HOME**) - опція	TAC-12CHSD/XA31I Inverter R32 WI-FI Ready	515	3,4 (1,0~3,77) / 1,13 (0,29~1,5)	3,42 (1,0~3,81) / 0,922 (0,29~1,72)	3,01/6,1 (A++)	3,71/4 (A+)	1 / 220-240 / 50	22 / 25 / 33 / 37 / 40 50	775 × 250 × 200 710 × 500 × 250	6,35	9,52	25	10	-15 ~ +53	-20~ +30
 GYKQ-86E	**Серія ELITE XAB1I Heat Pump Inverter R32 WI-FI**	Інверторний тепловий насос, , **FULL DC**, **обігрів до -30**, підігрів піддону зовнішнього блоку, **з вбудованим IoT WiFi** (додаток **TCL Home**) **Голосове керування:** Google Assistant «Ок, Google». Функція **самоочищення** (обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація). Підтримка температури **8°C.** В комплекті кабель живлення, вібраційні прокладки													
Тепловий насос, клас енергоефективності **A++**, робота на обігрів до **-30°C**, робота на охолодження до **-15°C**, теплообмінники обох блоків покриті антикорозійним напиленням **Blue Fin,** біла ребриста панель з прихованим дисплеєм, вбудований **IoT WiFi**, стандартний пиловий фільтр, мінімальний рівень шуму **19 dB**, функція **I Feel** (датчик температури на ПДУ), **8** режимів напрямку потоку вгору-вниз	TAC-09CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI	515	2,6 (0,94~3,3) / 0,8 (0,24~1,38)	2,61 (0,94~3,36) / 0,699 (0,24~1,552)	3,25/6,3 (A++)	3,73/4 (A+)	1 / 220-240 / 50	19 / 22/ 31 / 36 / 40 50	698 × 255 × 190 710 × 495 × 240	6,35	9,52	25	10	-15 ~ +53	-30~ +30
	TAC-12CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI	585	3,4 (1,0~3,77) / 1,13 (0,29~1,5)	3,42 (1,0~3,81) / 0,922 (0,29~1,72)	3,01/6,1 (A++)	3,71/4 (A+)		22 / 25 / 33 / 37 / 40 50	777 × 250 × 201 710 × 495 × 240	6,35	9,52	25	10		
	TAC-18CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI	880	5,1 (1,25~5,9) / 1,579 (0,33~2,35)	5,1 (1,25~6,07) / 1,374 (0,34~2,52)	3,23/6,1 (A++)	3,71/4 (A+)		27 / 35 / 38 / 41 / 43 55	910 × 294 × 206 785 × 590 × 300	6,35	9,52	25	10		
	TAC-24CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI	1 110	6,81 (1,83~7,81) / 2,226 (0,41~2,8)	6,87 (1,85~7,93) / 1,903 (0,42~3,0)	3,11/6,1 (A++)	3,33/4 (A+)		30 / 34 / 38 / 41 / 44 57	1 010 × 315 × 220 850 × 680 × 300	6,35	12,7	25	10		
GYKQ-86E	**Серія ELITE XA82I Grey-Black Inverter R32 WI-FI Ready**	Елегантний дизайн **сіро-чорного кольору** з глянцевою панелю. Функція **самоочищення** (обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація). Підтримка температури **8°C**. Функція **I Feel** (датчик температури на ПДУ), **8** режимів напрямку потоку вгору-вниз. **Голосове керування:** Google Assistant «Ок, Google» (опція)													
Алгоритм інверторного штучного інтелекту, функція **I Feel**, клас енергоефективності **A++**, **Super Turbo Start**, низький рівень шуму **22дБ**, покриття **Blue Fin. IoT WiFi (додаток TCL HOME)**- опція	TAC-09CHSD/XA82I Grey-Black Inverter R32 WI-FI Ready	485	2,6 (0,94~3,3) / 0,8 (0,24~1,38)	2,61 (0,94~3,36) / 0,699 (0,24~1,552)	3,25/6,3 (A++)	3,73/4 (A+)	1 / 220-240 / 50	22 / 25 / 33 / 37 / 40 50	698 × 250 × 190 710 × 498 × 235	6,35	9,52	25	10	-15 ~ +53	-20~ +30
	TAC-12CHSD/XA82I Grey-Black Inverter R32 WI-FI Ready	545	3,4 (1,0~3,77) / 1,13 (0,29~1,5)	3,42 (1,0~3,81) / 0,922 (0,29~1,72)	3,01/6,1 (A++)	3,71/4 (A+)		22 / 25 / 33 / 37 / 40 50	777 × 250 × 210 710 × 498 × 235	6,35	9,52	25	10		
GYKQ-68E	**Серія XP Inverter R32 WI-FI**	Оновлена інверторна спліт-система XP - модель 2020 року для європейського ринку. Стильний дизайн з блакитними вставками надає інтер'єру легкості													
DC інверторний компресор, клас енергоефективності **A++**, функція автоматичного перезапуску та осушення, покриття **TitanGold**, вбудований **WiFi**, **4D Air Flow** - гойдання обох жалюзі	TAC-09CHSD/XPI Inverter R32 WI-FI	500	2,64 (1,0~3,37) / 0,82 (0,32~1,25)	2,78 (1,0~3,69) / 0,77 (0,32~1,35)	6,8 (A++)	4,2 (A+)	1 / 220-240 / 50	19 / 25 / 32 / 36 / 40 50	805 × 270 × 185 700 × 555 × 260	6,35	9,52	15	5	-15 ~ +53	-20~ +30
	TAC-12CHSD/XPI Inverter R32 WI-FI	560	3,52 (1,52~3,95) / 1,09 (0,32~1,55)	3,66 (1,52~4,24) / 1,01 (0,32~1,65)	6,8 (A++)	4,2 (A+)		20 / 28 / 32 / 38 / 41 51	805 × 270 × 185 700 × 555 × 260	6,35	9,52	15	5		
GYKQ-86E	**Серія Ocarina TPG11 Inverter R32 WI-FI**	**Лаконічний дизайн** - матове покриття корпусу. Технологія **Smart Gentle Wind** забезпечує ніжний та м'який потік повітря. Функція **самоочищення**. Оптимізована конструкція для легкого монтажу та обслуговування, монтажна пластина з відкидними фіксаторами. Підтримка температури **8°C**. **Голосове керування**: Google Assistant «Ок, Google»													
Алгоритм інверторного штучного інтелекту, **Самоочищення**, **Smart Gentle Wind**, Ефект Коанди, вбудований **USB Wi-Fi** пристрій, **IoT Wi-Fi** керування, **Smart Vector Air Flow**, клас енергоефективності **A++**, **Super Turbo Start**, Легке встановлення та обслуговування, Режим підтримки теплого приміщення **+8°C**, **I Feel**, **7** швидкостей вентилятора	TAC-09CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-FI	560	2,6 (0,94~3,3) / 0,802 (0,24~1,38)	2,63 (0,94~3,36) / 0,706 (0,24~1,55)	6,3 (A++)	4 (A+)	1 / 220-240 / 50	22 / 25 / 33 / 37 / 41 50	790 × 275 × 192 710 × 498 × 235	6,35	9,52	25	10	-15 ~ +53	-20~ +30
	TAC-12CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-FI	597	3,4 (1,0~3,77) / 1,049 (0,29~1,5)	3,43 (1,0~3,81) / 0,922 (0,29~1,73)	6,1 (A++)	4 (A+)		22 / 25 / 33 / 37 / 41 50	790 × 275 × 192 710 × 498 × 235	6,35	9,52	25	10		
	TAC-18CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-FI	895	5,1 (1,25~5,9) / 1,574 (0,33~2,35)	5,13 (1,25~6,08) / 1,382 (0,34~2,55)	6,1 (A++)	4 (A+)		27 / 35 / 38 / 41 / 43 55	920 × 306 × 195 777 × 610 × 300	6,35	9,52	25	10		
	TAC-24CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-FI	1 060	6,84 (1,83~7,82) / 2,099 (0,41~2,8)	7,05 (1,85~7,96) / 1,9 (0,42~3,0)	6,5 (A++)	4 (A+)		31 / 34 / 38 / 42 / 47 57	1 100 × 333 × 222 840 × 680 × 320	6,35	12,7	25	10		
 GYKQ-68E	**Серія Era YA11 R32 WI-FI**	Новітня серія інверторних кондиціонерів з чудовим балансом технічних характеристик, розроблена з акцентом на високий рівень комфорту і енергозбереження													
DC інверторний компресор, клас енергоефективності **A++**, функція автоматичного перезапуску та осушення, покриття **TitanGold**, вбудований **WiFi**, **4D Air Flow** - гойдання обох жалюзі, **Super Turbo Start**	TAC-09CHSD/YA11I Inverter R32 WI-FI	500	2,6 (0,94~3,35) / 0,787 (0,24~1,38)	2,75 (0,94~3,38) / 0,733 (0,24~1,552)	3,3/6,3 (A++)	3,75/4 (A+)	1 / 220-240 / 50	22 / 25 / 33 / 37 / 40 55	810 × 270 × 195 715 × 500 × 250	6,35	9,52	25	10	-15 ~ +53	-20~ +30
	TAC-12CHSD/YA11I Inverter R32 WI-FI	560	3,4 (1,0~3,77) / 1,13 (0,29~1,5)	3,42 (1,0~3,81) / 0,922 (0,29~1,72)	3,01/6,1 (A++)	3,71/4 (A+)		22 / 25 / 33 / 37 / 40 55	810 × 270 × 195 715 × 500 × 250	6,35	9,52	25	10		
GYKQ-856E	**Серія FreshIN FAI Inverter R32 WI-FI**	**НОВИНКА 2023!** Новітня **система подачі свіжого повітря FreshIN** - допомагає підтримувати в будинку комфортний мікроклімат з оптимальною концентрацією кисню. Свіже повітря проходить через **4 етапи фільтрації**. Можливість подачі до **60 кубічних метрів** свіжого повітря на годину! В комплект включено усі компоненти для монтажу системи свіжого повітря.													
Алгоритм інверторного штучного інтелекту, система подачі свіжого повітря **FreshIN**,**Самоочищення**, **Smart Gentle Wind**, Ефект Коанди, вбудований **Wi-Fi** пристрій, **IoT Wi-Fi** керування, **360° Air Flow**, клас енергоефективності **A+++**, Super Turbo Start, Легке встановлення та обслуговування, Режим підтримки теплого приміщення **+8°C**, **I Feel**, **7** швидкостей вентилятора	TAC-09CHSD/FAI Inverter R32 WI-FI	895	2,7 (0,8~3,5) / 0,674 (0,24~1,45)	2,93 (1,0~3,9) / 0,689 (0,24~1,58)	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	1 / 220-240 / 50	22 / 27 / 33 / 38 / 41 51	960 × 316 × 198 795 × 305 × 549	6,35	9,52	25	10	-15 ~ +53	-20~ +30
	TAC-12CHSD/FAI Inverter R32 WI-FI	935	3,63 (1,0~4,0) / 0,921 (0,29~1,51)	3,9 (1,0~4,5) / 0,994 (0,29~1,95)	8,5 (A+++)	4,6 (A++)		22 / 27 / 33 / 38 / 41 51	960 × 316 × 198 795 × 305 × 549	6,35	9,52	25	10		
/ ОПЦІЇ /															
ЗДОРОВЕ та ЧИСТЕ ПОВІТРЯ 	**Повітряні фільтри**														
	Active carbon	-	Поглинає неприємні запахи. Очищує повітря від шкідливих домішок та захищає навколишнє середовище												
	Biological anti-bacterial	-	Призначений для видалення та утилізації бактерій, вірусів, кліщів												
	Nano Photo-Catalytic Deodorize	-	Розчеплює бактерії і неприємні запахи, фотокаталітичний												
	Silver ion	-	Містить велику кількість іонів срібла , які благотворно впливають на людський організм. Відмінна дія проти мікробів												
WI-FI контроль	**Модуль Wi-Fi**	Модуль керування кондиціонером через **Wi-Fi**, з кабелем, що вбудовується у внутрішній блок													
	Модуль TCL IoT WI-FI (TCL Home APP)	-	Керування всією побутовою технікою TCL за допомогою єдиного додатку **TCL HOME**. Багатомовний додаток, в т.ч. **українська мова**. Встановлення температури, вибір режиму роботи, вибір напрямку повітряного потоку,керування швидкістю повітряного потоку, керування режимом сну. **Програмування** за декількома сценаріями. **Самодіагностика. Спільний доступ. Голосове керування** через Google Assistant «Ок, Google». Статистика споживання електроенергії та нагадування про очистку фільтру (не для всіх моделей)													
	Модуль TCL Wi-Fi AC1	-	Віддалене керування через смартфон або планшет за допомогою нового додатку Smart Life. Зручне голосове керування через Google Assistant «Ок, Google»													
	Серія MYSTERY Inverter R410 WI-FI Ready	Інверторна спліт-система Mystery володіє функцією **очищення повітря**, турборежимом, **I FEEL** (датчик температури на ПДУ), **Smart Air Flow** (розумний потік повітря), **ANTI-MILDEW** (антипліснява), **таймер**													
	MTH09CT-W3D2 Inverter R410 WI-FI Ready	390	2,6/0,8	2,61/0,699	A++	A	1 / 220-240 / 50	22-40 дБ 50 дБ	698 x 255 x 190 777 x 498 x 290	6,35	9,52	15	5	+18 ~ +45	-15 ~ +30
	MTH12CT-W3D2 Inverter R410 WI-FI Ready	440	3,4/1,13	3,42/0,922	A++	A		22-40 дБ 50 дБ	777 x 250 x 201 777 x 498 x 290	6,35	9,52	15	5		
	MTH18CT-W3D2 Inverter R410 WI-FI Ready	710	5,9/1,579	6,08/1,382	A++	A		27-43 дБ 55 дБ	910 x 292 x 222 853 x 598 x 300	6,35	9,52	15	5		
	MTH24CT-W3D2 Inverter R410 WI-FI Ready	900	7,05/2,226	7,2/1,903	A++	A		30-44 дБ 57 дБ	1010 x 315 x 235 886 x 690 x 330	6,35	15,88	15	5		

Ціни приведені в умовних одиницях з метою реклами.

Шановні колеги!
Головна умова роботи з торгівельною маркою TCL - **підтримка рекомендованих роздрібних цін РРЦ на усіх інтернет ресурсах!**
При невиконанні даної вимоги співробітництво буде призупинено!